

SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY OB2012



OPIS PRODUKTU:

Ssak OB2012 jest przenośnym ssakiem elektrycznym, służącym do udrażniania górnych dróg oddechowych. Przeznaczony jest do stosowania w karetkach pogotowia, w gabinetach lekarskich i do domowej opieki medycznej. Posiada wbudowany akumulator, umożliwiając pracę bez zasilania zewnętrznego, przystosowany do ładowania z instalacji samochodowej 12 VDC lub z sieci 230 V 50 Hz. OB2012 jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy. Obudowa wykonana jest z bardzo mocnego tworzywa sztucznego ABS. Urządzenie jest zabezpieczone przed działaniem wody, dzięki czemu możliwa jest praca podczas opadów atmosferycznych, jak również mycie obudowy. Wszystkie elementy sterujące i kontrolne umieszczone są na panelu przednim urządzenia, gwarantując szybkość i ergonomię obsługi. Do pracy w karetce ssak może być wyposażony w uchwyt ścienny, który posiada podłączenie do instalacji elektrycznej ambulansu. Dzięki takiemu rozwiązaniu ładowanie akumulatora z instalacji odbywa się automatycznie po wpięciu urządzenia do uchwyty. Ssak OB2012 standardowo wyposażony jest w słój wielorazowy z łącznikiem do cewnika i zaworem nadmiarowym, filtr ochronny jednorazowy typu Arbor Vacugard 60, cewnik typu Jankauer z plastikowym przewodem, silikonowy przewód ssący, kabel zasilający z wtyczką samochodową oraz torbę transportową. Słoje jednorazowe, system ładowania akumulatora z instalacji

12 VDC oraz zasilacz sieciowy 230 V 50 Hz to wyposażenie opcjonalne OB2012.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Pompa o dużej sprawności i przepływie 30 l/min +/- 10% (bez obciążenia) umożliwia pracę w niemal każdej sytuacji
- Płynna regulacja siły ssania umożliwia idealne dopasowanie do potrzeb każdego pacjenta
- Filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem pompy zwiększa bezpieczeństwo pracy
- Prosty w obsłudze umożliwia pracę przez wszystkich członków personelu medycznego
- Wbudowany manometr podciśnienia zapewnia ciągłą kontrolę uzyskiwanego podciśnienia
- Wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy – bez efektu pamięci gwarantuje możliwość pracy bez potrzeby zasilania sieciowego
- Niski poziom hałasu zwiększa komfort pracy
- Zawór zabezpieczający przed przepełnieniem słoja uniemożliwia dostanie się płynów do środka ssaka
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia zwiększa mobilność i wygodę pracy
- Słój wielorazowego użytku o pojemności 1l. Jest również możliwość wykorzystania wkładów jednorazowych
- 4-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zapewnia ciągłą i precyzyjną informację o stanie naładowania akumulatora
- Możliwość zasilania i ładowania z instalacji 12 VDC i 230 VAC zwiększa możliwości wykorzystania ssaka

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	WAGA	INNE
35 cm	12 cm	24 cm	4,6 kg (z pełnym wyposażeniem)	Zakres regulacji podciśnienia: od 3 do 80 kPa Maksymalny przepływ: 30 l/min $\pm$ 10% (bez obciążenia) Poziom hałas: 70 dB (maks.) Temperatura pracy: od 0 do 50°C Ciśnienie atmosferyczne: od 70 do 106 kPa Wilgotność powietrza: od 20 do 80% Zasilanie: 12 – 15 VDC Maks. obciążenie: 70 W (prąd maksymalny: 6A) Czas pracy przy maks. obciążeniu: do 45 minut Zabezpieczenie przed wodą (IEC529:1989): IP34

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

	MODEL	
	BSU158	Ssak OB2012 + torba czerwona + słój 1l + uchwyt ścienny+ zasilacz
AKCESORIA	BSU506	Słój wielorazowy do ssaka OB2012 i OB1000 na wkłady jednorazowe 1l
	BSU500	Słój wielorazowy OB-J FA 1l z łącznikiem do cewników
	BSU707	Wkłady jednorazowe 1l do ssaka OB1000/2012 - 10 sztuk
	BSU999	Filtr do ssaka
	126140107191	Cewnik 180 cm ze sztywną końcówką do ssaków medycznych
	126140108001	Łącznik do ssaka OB2012 - 1 szt.
	BSU810	Uchwyt ścienny na ssak OB 1000 lub OB 2012 z podłączeniem do instalacji elektrycznej
	ASP 70123	Torba / pokrowiec na ssak OB 2012 - wojskowa

Okres gwarancji: 3 lata